



Beschreibung: Für die Montage von Schwenkrahmen in voller Höhe in anreihbaren und kompakten Standschränken. Wenn eine Montage in Teilhöhe erforderlich ist, verwenden Sie den ESFB in Kombination mit CLPK oder CLPF. Der Schwenkrahmen kann rechts oder links angeschlagen werden. Ein-Mann-Montage, die Sicherheitsbefestigung hält den Rahmen in Montageposition (130° Scharnier). Löcher zur Montage eines Türkontaktschalters (DSW01) sind im oberen Befestigungsprofil bei Breiten >600 mm in ESFS- und ESFM-Schwenkrahmen enthalten.

Material: 3 mm verzinktes Stahlblech.

Montagemöglichkeiten: Unterstützungsschienen (ESFB) 600 mm breit, können auch in einen 1200 mm breiten Schrank durch Einsatz von VBD eingebaut werden. Unterstützungsschienen (ESFB) 800 mm breit, können auch direkt in einen 1600 mm breiten Schrank montiert werden.

Verpackungseinheit: Ein kompletter Satz für Schwenkrahmen.

Für Schaltschrank	
B	Ar- tikelnr.
600	ESFB06
800	ESFB08
1000	ESFB10
1200	ESFB12

Um 2x ESFC Schwenkrahmen zu montieren, wird der zusätzliche Montagesatz ESFB12XKIT benötigt.